



Podłączenia skrzynek do instalacji wentylacyjnej mogą być wykonane w płaszczyźnie bocznej lub górnej skrzynki. Istnieje możliwość wykonania skrzynek wewnętrznie izolowanych termicznie i akustycznie matą kauczukową typu K-Flex. Na specjalne zamówienie możemy wykonać inne typy skrzynek, według rysunków dostarczonych przez zamawiającego.

KOD ZAMÓWIENIA

SR / PSKN - 250 - P - I - g

wielkość
 typ nawiewnika
 bez przepustnicy
 P przepustnica perforowana z ciągnem regulacyjnym
 — nieizolowana
 I izolowana
 g połączenie górne
 b połączenie boczne

STANDARDOWE WYMIARY

Wielkość	250	315
D [mm]	500	500
H[mm]	350	420
Ød [mm]	198	248
Ød1 [mm]	250	315
i [mm]	175	200

OPIS

SR/PSKN to skrzynki rozprężne do kratki PSKN. Pełnią funkcję elementów stabilizujących przepływ powietrza oraz powodują równomierny jego napływ na kratkę. Są również elementem łączącym kratki z instalacją wentylacyjną. Wykonywane są z blachy ocynkowanej, łączone poprzez bezgrzewowe połączenia typu Clic-Clok. Skrzynki w standardzie posiadają na króccu gumową uszczelkę zaciskaną maszynowo.

2.14 SR/PSKN

skrzynki rozprężne pod kratki PSKN

MONTAŻ

2

Skrzynki rozprężne SR/PSKN przeznaczone są do zabudowy w przestrzeni sufitu podwieszanego. W tym celu należy wykonać w suficie otwór do zabudowy skrzynki z kratką o wymiarach 595x595 mm lub pozostawić wolny moduł standardowego sufitu podwieszanego. Skrzynkę można podwiesić do stropu rodzimego za pomocą odpowiednich wieszaków (np. pręty, szpilki itp.) i zawiesi montażowych. Na specjalne życzenie zamawiającego producent może wyposażyć skrzynkę w fabryczne zawiesia.

MONTAŻ DO STROPU RODZIMEGO

